



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NANJING PRETTIE PLASTICS CO., LTD.


Factory Add: No.1, Weiye Rd., Nanjing Mining Industry Park, Maan Street, Luhe District, Nanjing, China

Office Add: Rm 108, Building B, No. 62 Gaoloumen, Xuanwu District, Nanjing, 210008, China

E-mail: sales01@prettiegrass.com Mob.: +86 13605198188

Tel: +86-25-83370468 Web: www.prettiegrass.com

Спецификация продукции

Наименование	MUNDIAL 4012	Сечение волокна	
Применение	футбол		
Гарантия	5-6 лет по условиям гарантии		
Цвет покрытия	по заказу		
Ширина рулона	4м/3.96м/2м		
Длина рулона	по заказу		

Характеристика волокна

Структура, тип	моноволокно	Материал	полиэтилен
Форма нити	C-образный с ребром жесткости	Дтекс	12,000 ±10%
Толщина	300 μm ±10%	Ширина	1.45 мм ±10%
Устойчивость к УФ излучению	5,000 часов	Износостойкость	50,000 циклов
Светостойкость по серой шкале	4-5	Способ тафтинга	прямые стежки

Характеристика покрытия

Высота ворса	40 ±2мм	Интервал между строчками	5/8 дюйм
Количество волокна/пучка	6	Плотность стежков на 10см	15 ±3%
Общий вес волокна	1010 гр/кв.м ±10%	Плотность стежков на 1кв.м	9450 ±10%
Вес первичного слоя	250 гр/кв.м ±10%	Материал первичного слоя	PP+флис+сетка
Вес фиксирующего слоя	1050 гр/кв.м ±10%	Материал второго слоя	Латекс
Общий вес покрытия	2310 гр/кв.м ±15%		
Усилие разъединения	≥40N	Водопроницаемость	60 л/кв.м/мин

Remarks:

1. In order to maintain our surfaces to the highest standards with the most up-to-date technical information, we reserve the right to modify the product data.
2. We advise that the technical values regarding yarn thickness and Dtex, as well as the weight, are approximate values and could vary ± 10 %.