

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ

	Міжнародний стандарт	Показники
Тип продукту	EN ISO 10582	Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях	EN ISO 10874	23
Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях	EN ISO 10874	43

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
Загальна товщина	EN ISO 24346	2,50 мм
Спосіб укладання	-	Glue-Down
Товщина робочого шару	EN ISO 24340	0,70 мм
Вага	EN ISO 23997	3200 г/м²
Тип покриття	EN ISO 10582	Type I
Додатковий захисний шар	-	Extreme Protection
Фаска	-	4 Deep Bevel

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО НОРМ ЄС

	Міжнародний стандарт	Показники
Технічний паспорт	EN 14041	2701-0001-DoP-2025-10

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

	Міжнародний стандарт	Показники
Зміна лінійних розмірів	EN ISO 23999	AMV_LE010
Термічний опір, не більш ніж	EN ISO 10456	$\leq 0,03 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$
Кольоростійкість	EN ISO 105-B02	≥ 6
Опір до ковзання (EN 13893)	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Електростатичні властивості	EN 1815	Антистатичне
Використання для теплих підлог	-	Так (максимум 27°C)
Показники пожежної безпеки	EN 13501-1	Bfl-s1

Modul70 20X120 Nordic Oak LIGHT BROWN 1I

	Міжнародний стандарт	Показники
Абсолютна залишкова деформація, не більш ніж	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків	EN ISO 16581	Висока стійкість
Устойчивість к воздействию ножек мебели и каблучков	EN ISO 16581	Висока стійкість
Стійкість до впливу роликових крісел	EN ISO 4918	Без пошкоджень
Індекс зниження ударного шуму	EN ISO 717-2	8 dB

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
Страна производства	-	Serbia
Вміст фталатів	-	Без фталатів