

Start Primer



Грунтовка для покращення адгезії між штукатуркою або сумішшю для вирівнювання підлоги та поверхнею, що вирівнюється. На водній основі.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- зв'язує пил і уповільнює проникнення води, що знаходиться в стягуванні підлоги в основу
- дуже економна
- водорозчинна

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтовка на водній основі для пористих і невсмоктуючих поверхонь для внутрішніх приміщень перед вирівнюванням. Щільні поверхні перед вирівнюванням рекомендується обробити Kiilto Fix Primer.

Придатна для ґрунтування:

- сумішей для вирівнювання на основі бетону та цементу (розведення: 1 частина ґрунтівки/4 частини води)
- підлоги зі старими залишками клею, такими як, бітум або клей із синтетичної смоли (не розбавляти)
- основи які не витримують вологи, напр. гіпсові і дерев'яні (не розбавляти)
- підлоги із будівельних плит, таких як ДСП, гіпсокартон і т.п. (не розбавляти).
- невбираючі основи, напр. фарба і клінкери (не розбавляти).

Грунтівка є вологостійкою та утворює надійний зв'язок між сумішшю для вирівнювання та основою. Лужність цементу не впливає на дію ґрунтівки. Не придатна для використання в якості добавки до суміші для вирівнювання.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

З основи видалити цементний клей, пил, бруд і жир. При необхідності здійснюється механічне шліфування / фрезерування. Нанесіть ґрунтовку тонким рівномірним шаром на поверхню за допомогою, наприклад, валика, пензля або кельми. Не допускати утворення калюж. Бетонні і вирівняні штукатурним розчином підстави можна вирівнювати відразу після нанесення ґрунтовки. Основам з будівельних плит, невбираючі, а також ті, що містять старі залишки клею, дати висохнути після ґрунтування біля 2 годин до проведення робіт з вирівнювання. Переважаючи умови, такі як температура приміщення, якість і вологість основи сильно впливають на процес висихання. Тому цифрові значення наших рекомендацій можна використовувати тільки як поради. Вирівнювання поверхні слід провести не пізніше, ніж через добу після ґрунтування.

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	- відносна вологість бетону < 90 %
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	Оптимальна температура +18-20 °C, мінімальна +10 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає
ВИТРАТА	Розведення: 1 л ґрунтівки + 4 л води = прибл. 5 л на 30 м ² Без розведення/поверхня, що не вбирає вологу: прибл. 1 л ґрунтівки на 10 м ²
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	1 кг/л
КОЛЬОРИ	Рожевий
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ GWP ЗАГАЛЬНИЙ A1-A3 KGCO2E/KG	1,75
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	1 л, 3 л, 10 л
ЗБЕРІГАННЯ	У закритій упаковці і в сухому приміщенні 2 роки

УВАГА! Паркет, що приклеюється до основи, або тепла підлога: приберіть цементний клей та інший бруд (наприклад, залишки старого клею), що може ослабити основу, їх слід прибрати наждачним папером/шліфуванням. Ґрунтування слід виконувати лише на поверхнях, які будуть вирівнюватися (основу для паркету не потрібно ґрунтувати або вирівнювати). Якщо підлога з будівельної плити, то паркет приклеюється безпосередньо на плиту (без ґрунтування і вирівнювання).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді.

Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики і результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Наша система управління якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Правильне використання продукту передбачає ознайомлення з інструкцією із застосування і посібником із норм проведення робіт (за наявності такого).

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою, використовуйте захисні рукавички. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.